

OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA

Chodnik przy blokach mieszkalnych w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 9,11 i 13.

Właścicielem gruntu jest Gmina Miejska Czarna Woda.

2. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANEGO REMONTU CHODNIKA

Remont chodnika będzie obejmował następujące elementy:

- zerwanie istniejących płyt chodnikowych i obrzeży betonowych
- rozebranie istniejących elementów schodów betonowych do bloków
- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nowego chodnika i schodów
- wykonanie podbudowy betonowej pod schody
- wykonanie podbudowy pod chodnik z piasku
- ustawienie obrzeży betonowych
- wykonanie nawierzchni chodnika i schodów z kostki betonowej gr.6cm
- wykonanie odwodnień liniowych powierzchniowych

3. OPIS BUDOWLANY

3.1. Schody

Schody z kostki betonowej cegielki bezfazowej w kolorze czerwony w obrzeżach betonowych w kolorze czerwonym. Naroża stopni fazowane pod kątem 45° klejone na klej mrozoodporny.

3.2. Chodnik

Chodnik z kostki betonowej cegielki bezfazowej w kolorze czerwony w obrzeżach betonowych w kolorze czerwonym.

3.3. Obrzeża

Obrzeża betonowe w kolorze czerwonym 8x30cm

3.4. Krawężniki

Krawężniki szare drogowe 15x30 z narożem ściętym.

Krawężniki należy wymienić na styku chodnika z ulicą przy pierwszych schodach zejściowych.

3.5. Odwodnienia powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe należy wykonać z płyt prefabrykowanych betonowych 50x50x15cm układanych w poprzek chodnika w miejscu istniejących spływów wody deszczowej po 1m przed i za chodnikiem.

3.6. Materiały z rozbiórki

tj. płyty chodnikowe, beton, ziemia oraz piasek należy złożyć w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizować we własnym zakresie zgodnie z zaleceniem Inwestora